

**HI 93542 Thermomètre à thermocouple K, J ou T, étanche, à double entrée
Haute résolution (0,1°C) & fonction (min/max)**



Caractéristiques

Ce thermomètre offre une bonne prise en main (design ergonomique) et une grande précision des mesures. Il vous garantit un excellent rapport qualité/prix.

- ◆ Lecture stable
- ◆ La fonction Hold fige une valeur à l'écran
- ◆ Large afficheur LCD pour une lecture aisée
- ◆ Haute résolution (0,1°C de -149,9 à 999,9°C)
- ◆ Sonde interchangeable (HI 766 famille type K)
- ◆ Doté d'un indicateur de déchargement des piles
- ◆ Thermomètre étanche, compact, robuste et précis
- ◆ Livré sans sonde (sonde thermocouple K, J, T en option)
- ◆ Equipé d'une dragonne pour éviter une chute involontaire
- ◆ Affichage simultané des valeurs min/max de chaque canal
- ◆ Affichage du différentiel de température entre les 2 canaux
- ◆ Affichage du différentiel de température entre les valeurs min/max
- ◆ Thermomètre avec deux canaux (idéal pour la mesure en 2 points)

Spécifications

Gamme (K)	- 200,0 à 999,9°C ; 1000 à 1371°C (sonde type K)
Précision	± 0.5°C (-100 à 999,9°C) pour 1 an, erreur de sonde non comprise ± 1°C en dehors
Résolution (K)	0.1 °C (-149,9 à 999,9°C) ; 0,2°C (-200 à -150°C) ; 1°C en dehors
Sonde	HI 766 Thermocouple type K, type J ou T
Auto extinction	après 60 minutes ou OFF.
Alimentation	3 piles 1.5V AA / ± 500 heures en continu
Dimensions/poids	150 x 80 x 36 mm / 235 g

HI 93542 est livré sans sonde, avec une dragonne, 3 piles 1.5V AA et un mode d'emploi.